



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO

Memorando Interno nº 091/2019 CT
Para: COPAM
A/C: Priscila Leviski

Ijuí/RS, 21 de maio de 2019.

Prezada Senhora:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, solicitar registro de preço para os matérias relacionados abaixo:

1480	10	Kg	Eletrodo para ferro, 2,5 mm.		15,50
26485	70	M3	Pedra brita nº 0 Conforme complemento: A pedra deve ser entregue junto ao Núcleo Viário da Coordenadoria de trânsito, sem cobrança de frete.		64,90
33666		Und.	Tubo circular galvanizado 2" (60.30 mm externo e 55,00mm interno), parede mínima de 3,00mm, barra de 06 m. Fabricados em aço carbono, de seção circular, categoria SAE 1010/1020, com costura e sem emendas, conforme norma NBR 6591/2008 ou 8261/2010. Após os serviços de conformação, corte e soldagem, os tubos são protegidos quanto a corrosão por galvanização, com deposição mínima de zinco igual a 350 g/m2 em cada superfície, externas e internas. O tubo deve ser entregue limpo, isento de sujidades, tais como óleos ou graxas.		242,50
	100				

Proc: 724119
P.P: 85119

Priscila Rg. Priscila
10/06/2019

Município de Ijuí - Poder Executivo
Priscila Maurer Leviski
Diretora de Compras - Patrimônio e Almoxarifado


Priscila 21/05
Priscila

31006	200	Und.	Tubo galvanizado interna e externamente, de 1.½" barra 06 m, parede mínima de 2,65 mm(48.26 mm externo e 43,00mm interno), parede mínima de 2,65mm, barra de 06 m. Fabricados em aço carbono, de seção circular, categoria SAE 1010/1020, com costura e sem emendas, conforme norma NBR 6591/2008 ou 8261/2010. Após os serviços de conformação, corte e soldagem, os tubos são protegidos quanto a corrosão por galvanização, com deposição mínima de zinco igual a 350 g/m2 em cada superfície, externas e internas. O tubo deve ser entregue limpo, isento de sujidades, tais como óleos ou graxas		163.20
41525	10	Und.	Tubo galvanizado interna e externamente, de 1.4" barra 06 m, parede mínima de 2,25 mm(48.26 mm externo e 43.00mm interno), Fabricados em aço carbono, de seção circular, categoria SAE 1010/1020, com costura e sem emendas, conforme norma NBR 6591/2008 ou 8261/2010. Após os serviços de conformação, corte e soldagem, os tubos são protegidos quanto a corrosão por galvanização, com deposição mínima de zinco igual a 350 g/m2 em cada superfície, externas e internas. O tubo deve ser entregue limpo, isento de sujidades, tais como óleos ou graxas		12.20
1479	500	Und.	Parafuso completo galvanizado 5/16 x 3.1/2" sextavado - rosca total, com porca e arruela também galvanizados		2.80
5503	500	Und.	Parafuso completo galvanizado 5/16 x 2.1/2" sextavado - rosca total, com porca e arruela também galvanizados		5.50
3000	2.000	Und.	Porca sextavada 5/16" galvanizada rosca grossa		0.26
2999	2.000	Und.	Arruela lisa galvanizada 5/16", diâmetro externo de 15/16" e orifício interno de 3/8"		0.20
1484	30	BR	Ferro chato 3/16"x1 ½" - barra com 6,0 m		44.65
27369	10	BR	Cantoneira de ferro 1"x 1/8", barra com 06 m		12.25
1482	20	UND.	Disco de Corte 12"X1/8"X1" para Metais 5100 RPM		22.24
1483	50	Und.	Disco de Corte 07"x1/8"x7/8" para Metais, fabricado conforme normas da ABNT, RPM máximo até 8600		5.80
39765	20	Und.	Disco de corte 7"x1/16x7/8 para aço e metais ferrosos em geral		5.25
1465	100	Und.	Chapa preta ff 18 1,2x2,0 m		154.25
39763	50	Und.	Chapa preta ff 18 1,0x2,0 m		134.25
31895	5.000	Und.	Parafuso sextavado flangeado ponta broca nº 03 com arruela EPDM RI N.12X3/4"		0.13
2492	100	Und.	Rolo para pintura, comprimento de 23cm, PURA LÃ DE CARNEIRO , 22 mm de altura de lâ, resistente a solventes, sem cabo		2.00
23261	50	Und.	Garfo tipo gaiola, para rolo de pintura, com 23 cm de comprimento		5.40

17982	50	Und.	Rolo para pintura, altura de 19 mm, pura lã de carneiro, com 23 cm de comprimento, resistente a solventes, sem cabo.		7,00
3023	200	Und.	Barra rosqueada 5/16, com 01 m de comprimento		4,25
9602	02	Und.	Disco de borracha rígido para lixadeira 7", para até 8500 RPM, cor cinza ou azul, com porca com rosca M14 para aperto		2,20
9578	15	Und.	Thinner, uso geral, para diluição de esmalte sintético automotivo e industrial. Embalagem com 05 l.		25,05
19537	05	Und.	Solvente aguarrás, embalagem com 05 l		22,00
24921	04	Und.	Fita isolante cor preta 20 metros – 19mmx0,13 mm		2,00
10082	10	Und.	Pincel para pintura 4"		9,25
2995	10	Und.	Pincel de pelo para pintura 1"		1,25
26786	100	Und.	Garfo para rolo de pintura, 10 cm		5,00
19924	20	Und.	Fundo zarcão vermelho óxido, embalagem com 3,6 l. Validade mínima de 01 ano após a data de entrega.		24,32
39764	100	Und.	Disco de lixa 7" grão 60		1,10
41614	100	Und.	Disco de lixa 7" grão 36		1,10
1469	50	UND.	Lixa mão para metal nº 220		2,32
4783	50	UND.	Lixa mão para metal nº 120		2,32
4095	100	Bd	Tinta acrílica fosca, para pintura de piso, cor amarela, tonalidade padrão Munsell N 10 YR 7,5/14, embalagem com 18 l de produto. Validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega do produto.		102,00
11192	10	Und.	Desincravante Aerosol 400 ML		15,00
38561	10	Und.	Lampada led tubular 20 w/6500k/220v		15,23
1467	50	Und.	Peneira descartável para coar tinta esmalte sintético		1,00
37450	02	UND.	Conjunto de lâminas para tesoura elétrica Bosch GSC 2,8 2 607 010 025		38,00
4904	20	Und.	Guarnição Anel vedante da caneca da pistola pulverizadora pintura Schulz 250 w. Cartela com 02 und.		
1487	50	Und.	Lâmina para arco de serra bimetal 12" 24 t		2,00
1103	200	Und.	Trincha para pintura 18x8 cm		6,80
1491	500	Und.	Tachão resina de poliéster, cor amarela, com dois parafusos, bidirecional, com duas unidades amarelas refletivas, tamanho 20x10x3,5 cm, atendendo ABNT		46,00
2896	500	Und.	Tachão resina de poliéster, cor amarela, com dois parafusos, bidirecional, com duas unidades amarelas refletivas, tamanho 25x15x5 cm, atendendo ABNT		26,00

29570	200	Und.	Tacha de resina de poliéster, com um parafuso, com duas unidades refletivas, sendo uma branca e uma vermelha, cor do corpo: branca, tamanho 11x8x2,5 cm. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: ATENDIMENTO ABNT 14636:2000		11,50
29571	200	Und.	Tacha de resina de poliéster, com um parafuso, com duas unidades refletivas amarelas. Cor do corpo: amarela. Tamanho 11x8x2,5 cm. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: ATENDIMENTO ABNT 14636:2000		11,50
41526	300	KG	Adesivo bicomponente insaturado à base de resinas de poliéster ou sintética, com cargas minerais não reativas para fixação de TACHÕES COM CATALISADOR. O produtor deve ser fornecido em quantidade de 01 Kg por embalagem e ainda: <ul style="list-style-type: none"> a embalagem deve ser metálica, cilíndrica, com tampa encaixada por pressão e interior sem arestas ou bordas para facilitar a remoção do produto. Na parte externa da lata, deve conter adesivo com informações do produto, tais como composição, nomenclatura, fornecedor, data de validade e quantidade. O catalisador deve ser individualizado em bisnagas com quantidade exata para cada embalagem de cola. A cola / massa plástica deve ser fornecida, obrigatoriamente, conforme necessidade do adquirente , em razão da grande perecibilidade do produto e, com validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de entrega de cada lote.		32,20
2889	500		Cone de PVC para sinalização viária com 50 cm de altura refletivo nas cores laranja e branco		15,00
4152	400	RL	Fita Zebrada de Sinalização de Isolamento de área na cor Branca e Laranja (rolo de 200m)	9,00 x 10,00	16,74
41527	400	Und	Cone de PVC 75 cm de altura refletivo para sinalização viária, nas cores laranja e branco.	17,00	98,73
4305	30	PAR	Luva de couro vaqueta reforçada, com elástico no punho, em pares, tamanho "G", com CA		12,50

Atenciosamente,


Jair Antonio da Rosa
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Obras e Trânsito


Alevando Valmor Maicá Heinrich
Mat. 1707396
Sec. Munic. de Desenv. Urbano,
Obras e Trânsito