

esc.: 1:75

MEIO FIO DE CONCRETO

TUBO DE FERRO GALVANIZADO
TUBO Ø=2"-FIXADO NO PISO

LIXEIRA
(COLETA SELETIVA)
(VER ESPECIFICAÇÃO)

MESA DE CONCRETO
(VER PRANCHA 12)

- Pisos ☐ QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

2. *Piso de concreto 14x11, E.E.1, antiderrapante, 7,2m, cantado pela Campi Day White. Elenco ou equivalente com o mesmo dimensionamento técnico*
3. *Piso em concreto desarmado, colado sobre, 7,2m, cantado pela Campi Day White. Elenco ou equivalente com o mesmo dimensionamento técnico*
4. *Piso em concreto antiderrapante, tipo pisa, 14x11, antiderrapante. Cozimento natural no meio e nas bordas*
5. *Laio de concreto de 20 Mm esp, 7,2m x saliente estético em base de Polidurstone sobre piso de concreto 13,5 espessura mm*
6. *Piso Tãil Diagonal 40x60 cm de concreto, na cor amarelado*
7. *Piso Tãil Diagonal 40x60 cm de concreto, na cor amarelado*
8. *Grana Batulata (lapidatun molatun) (Batulata 50x60cm)*
9. *Assolado - Piso de Madeira de Eucalipto (Batulata e fermal) Largura 10cm*



- 1 - Pintura PVA acrílica lisa emastada cor branco neve 2 demãos;
- 2 - Cerâmica 20 x 20 cm em branco, junta de 2mm, linha e/ou Elmarc ou equivalente com mesmo desempenho técnico até 1,80m de altura, acrílica pintura PVA na cor branco ref: Sunvill, Coral ou equivalente com mesmo desempenho técnico;
- 3 - revestimento acrílico lisa emastada cor branco neve 2 demãos ref: Sunvill, Coral ou equivalente com mesmo desempenho técnico;
- 4 - Pintura PVA acrílica lisa emastada cor cinza médio 2 demãos;

2. Pluma PVA aplicada às emendas eor pelo fuso 2 (dimensão: 1,5 cm de comprimento e 0,5 cm de largura).
 3. Furo realizado em panela secundária.
 4. Plântula PVA pelo fuso com grão contido na laje.
- OBS.:
- Parafusos não cortados sem o de 15 cm.
- Considerar o nível dos sanitários 2 em um alçapão do piso externo.
- Considerar o nível dos sanitários pane (P) (Páridor de Necessidades Especiais) 1 cm abaixo do nível do piso externo.
- A edificação atende às Normas de Acessibilidade, de acordo com a NBR 9050.

- (B) Mesa de Concreto*
 - (C) Lixeira tipo cozeira seletiva
 - (D) Bicicletário*
 - (E) Tótem*
 - (F) Briqueado Infantil*
 - (G) Barra Assimétrica*
 - (H) Barra Paralela*
 - (I) Espaldar*
 - (J) Prancha de Abdominal*
- * Var. Especificação

INDICA NÍVEL DE PISO ACABADO

0.62

RENDA:	DATA:	DESCRIÇÃO:
		
		
<p>MODELO 3000m²</p> <p>XXXXXX Município do emprego/destino XXXXXX Município do Processo</p>		
<p>Local de entrega Rua XX, Número XX, Bairro XXX, Cep XXXXX-XXX, Município Estado: Uf: XX, CEP: XXX-XXX, e-mail: e@lugarXX.XX, Telefone: (XX) XXX-XXXX, Celular: XXXXX-XXXX</p> <p>Proposto por: Eng. e Contab. Utaia Av. Bda. D'Á, Sala 03, Ed. Natani Carolina, Guanina - GO Fone/Fax: (62) 3681 2705</p>		

Tel./Fax: 62 3281 2735

Autor do projeto: ARO. LAESSA CRISTINA ESTRELA SILVA
CREA: 9332/D-GO
Responsável pelo Projeto: ARO. LAESSA CRISTINA ESTRELA SILVA
CREA: 9332/D-GO

PLANTA DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Data: 12/05/2011	Escalar: indicada	Número da prancha: 03 / 19
Revista: R00	Arquivo: 3000-ARQ1-EXE-001.DWG	